



Castrol Axle GL-5 85W-140

Fluido para ejes - Multipropósito

Descripción

Castrol Axle 85W-140 es un aceite para engranajes multigrado recomendado para ejes, transejes o diferenciales que requieren aceite API GL-5.

Ventajas

- La alta capacidad de carga asegura que los engranajes que operan bajo las mismas estén protegidos, lo que prolonga la vida útil de los componentes.

Características Típicas

Prueba	Metodo	Unidades	Castrol Axle GL-5 85W-140
Densidad Relativa @ 15C	ASTM D1298	g/ml	0.905
Apariencia	Visual	-	Claro y Limpio
Viscosidad ,Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	26
Punto de escurrimiento	ASTM D97	°C	-18
Viscosidad, Brookfield @ -12C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	< 150,000
Viscosidad, Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	360
Índice de viscosidad	ASTM D2270	None	95
Punto de Inflamación, COC	ASTM D92	°C	>200

Requisitos de Desempeño Standard

API GL-5

Almacenamiento

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse directamente al sol o las intemperias.

Esta información y la información que ella contiene se consideran correctas al momento de su impresión. No se da garantía ni evidencia, directa ni indirecta sobre la precisión o exactitud de la totalidad de los datos y de la información contenida en esta publicación. Ninguna declaración hecha en esta publicación se deberá considerar como permiso, recomendación o autorización expresa o implícita, para llevar a la práctica una invención patentada sin una licencia válida. Es la obligación del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura y dentro del alcance recomendado en esta ficha técnica, determinar su viabilidad para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las hojas de datos de seguridad de materiales - Material Safety Data Sheets - están disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para obtener la información apropiada en lo que concierne al almacenamiento, uso adecuado y la disposición de los mismos. El Vendedor no será responsable por ninguna pérdida, daño o lesión resultado del uso indebido del producto, por el incumplimiento de las recomendaciones descritas en esta ficha técnica, ni por peligros o riesgos, i) identificados en la ficha técnica, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) a los asociados a los productos de petróleo en cuestión, (esta cláusula no afectará ninguno de los derechos legales del comprador de los productos en cuestión). Todo los productos, servicios e información son suministradas bajo las condiciones de venta estándar. Deberá consultarse al representante local si se requiere información adicional.

Castrol México, Av. Santa Fe No. 505 Piso 10 , Col. Cruz Manca Santa Fe, Del. Cuajimalpa, C.P. 05349, Mexico D.F.
Tel. 011-52-55-5063 2000
www.castrol.com