Ficha Técnica

Super Outboard Plus

Castrol Super Outboard Plus

Descripción

Castrol Super Outboard Plus es un lubricante mineral recomendado para los motores fuera de borda de dos tiempos a gasolina y enfriados por agua.
Su fórmula ha sido desarrollada para obtener el máximo rendimiento del motor.

Aplicación

Castrol Super Outboard Plus puede usarse en motores con inyección de aceite o bien en sistemas de pre-mezclado en una relación combustible/aceite de acuerdo a las recomendaciones del fabricante del motor.

Ventajas

- Excelente lubricidad, reduciendo el rayado entre camisa y pistón, que ayuda a disminuir el desgaste del motor.
- Reducción de la pérdida de potencia causada por el bloqueo de los puertos de admisión y escape (lumbreras).
- Fácil miscibilidad en gasolina Magna y Premium.
- Sobresaliente protección contra corrosión por agua dulce o salada aún durante períodos extendidos de almacenamiento prolongando la vida de del motor.
- Excepcional limpieza del motor asegurando una máxima potencia.
- Extraordinario control sobre los depósitos en las bujías garantizando un arranque fácil y evitando la pre-ignición.

CaracterísticasTípicas

Prueba	Método	Unidades	
Gravedad Especifica	ASTM D-1298	0.89	
Viscosidad en cSt @ 100°C	ASTM D-445	6.7	
Viscosidad en cSt @ 40°C	ASTM D-445	39	
Punto de escurrimiento (°C)	ASTM D-97	-42	

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.

Requisitos de Desempeño Standard

NMMA TM TC-W3 ®

Advertencias de Uso

La información de salud, seguridad y medio ambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto (MSDS ó Material Safety Data Sheet). Ésta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, junto con la información sobre los efectos al medio ambiente y la eliminación del producto usado. Castrol no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo especificado.

Almacenamiento

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse directamente al sol o las heladas.

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la iinformación que ella contiene se consideran correctas al momento de su impresión. No se da garantía ni evidencia, directa ni indirecta sobre la precisión o exactitud de la totalidad de los datos y de la información contenida en esta publicación. Ninguna declaración hecha en esta publicación se deberá considerar como permiso, recomendación o autorización expresa o implícita, para llevar a la práctica una invención patentada sin una licencia válida. Es la obligación del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura y dentro del alcance recomendado en esta ficha técnica, determinar su viabilidad para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las hojas de datos de seguridad de materiales - Material Safety Data Sheets - están disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para obtener la información apropiada en lo que concierne al almacenamiento, uso adecuado y la disposición de los mismos. El Vendedor no será responsable por ninguna pérdida, daño o lesión resultado del uso indebido del producto, por el incumplimiento de las recomendaciones descritas en esta ficha técnica, ni por peligros o riesgos, i) identificados en la ficha técnica, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) a los asociados a los productos de petróleo en cuestión, (esta cláusula no afectará ninguno de los derechos legales del comprador de los productos en cuestión). Todo los productos, servicios e información son suministradas bajo las condiciones de venta estándar. Deberá consultarse al representante local si se requiere información adicional.

BP Lubricants USA Inc., 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470

www.castrol.com